



INDUSTRIAL QUÍMICA MONTANÉ



SISTEMA IQM IMPERTEKK

www.quimicamontane.com

SISTEMA IQM IMPERTEKK

El sistema IQM IMPERTEKK es un sistema de impermeabilización basado en membranas acrílicas y aditivos de última generación que te permiten conferir al sistema un acabado altamente elástico, con total estanqueidad, impermeable, siendo un producto transpirable gracias a su forma micromolecular. Es un sistema ideal para la impermeabilización de terrazas, jardineras, cubiertas, remates, tejados, etc.

Es un producto con gran resistencia a la luz solar, con la que no padece una pérdida del color. Gracias a su alta resistencia puede quedar tranquilamente a la intemperie, siendo pisable pero no altamente transitado, teniendo unos márgenes de resistencia a la temperatura muy amplios, de -30°C a $+80^{\circ}\text{C}$. La mejor solución para cualquier tipo de impermeabilización, de muy fácil aplicación.

La aplicación puede ser sobre cualquier soporte poroso, son sustratos de poca porosidad aplicaremos una imprimación previa, en soportes de hormigón o mortero no hará falta. El soporte estará seco, limpio de polvo, grasa, aceites y demás suciedades. Se aplicará una primera mano de la membrana acrílica IMPERTEKK a rodillo, una vez aplicado se procede a aplicar la malla geotextil IQM MALLASTIC de $52\text{gr}/\text{m}^2$, tal y como recomienda la norma UNE-53-410-87 se impregnará bien en la primera mano de IMPERTEKK. Pasadas unas 3-4 horas (dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente, 3-4 horas a 20°C), se aplicará una segunda mano de la membrana de impermeabilización acrílica IMPERTEKK. Y finalmente una vez seco pasadas las 4 horas, se aplicará la última y tercera mano de IMPERTEKK para conferir al sistema multicapa un acabado perfecto de gran impermeabilización y estanqueidad. El rendimiento de todo el sistema es de $2\text{kg}/\text{m}^2$ para las 3 manos de producto.

Para superficies de menos de 20m^2 no es necesario el uso de la malla geotextil, y el rendimiento del producto pasaría a ser de $1,5\text{kg}/\text{m}^2$ entre las tres manos de aplicación.





INDUSTRIAL QUÍMICA MONTANÉ S.L.

C/SEGRIÀ 3. POL. IND. LA NOGUERA

25670 TÉRMENS (LLEIDA)

+34 973 187 658

INFO@QUIMICAMONTANE.COM

WWW.QUIMICAMONTANE.COM